

Anexă la Certificatul de conformitate
 nr. C /325 / 1271 din _____ și la
 Avizul nr. _____ din _____

FIȘA TEHNICĂ Nr. C-FT/325/1271 din 19.10.2005

Produsul	Produs de ignifugare "MAGMA FIRESTOP SBP10"	
Producător	MAGMA INDUSTRIES B.V. - Olanda	
Furnizor	S.C. ROM TECH INTERNATIONAL S.R.L. – Piatra Neamț	
DESCRIERE PRODUS		
Produsul de ignifugare "MAGMA FIRESTOP SBP10" – este fabricat pe bază de polifosfat de amoniu și octoborat disoadic, prezentându-se sub formă de pulbere granulată.		
CARACTERISTICI TEHNICE		
Aspect	Produs granulat / soluție limpede	
Culoare	Alb	
Densitate relativă la 20°C	g/cm³	1,0 ÷ 1,1
pH-ul soluției	6,5+ 0,5	
Conținut de substanță uscată	%	10+ 1
Timp de scurgere	sec.	30 ÷ 100
Propagarea flăcării	P I ÷ P III	
Pierdere de masă	maxim%	30
Consum specific	l/m²	0,150
CARACTERISTICI DE UTILIZARE		
Umiditatea lemnului	maxim,%	18
Modalități de aplicare	pensulare sau pulverizare	
Număr de straturi	2 (la interval de 24 ore)	
Umiditatea aerului	maxim, %	70
Temperatura aerului	min °C	10
CARACTERISTICI FUNCȚIONALE		
Toxicitate	Nu este toxic și nu este poluant pentru mediul înconjurător	
DOMENIUL DE UTILIZARE		
Suport	lemn de brad	
Destinație	interiorul construcțiilor	

ȘEFUL CENTRULUI NAȚIONAL
PENTRU SECURITATE LA INCENDIU
ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

Colonel

Florin Manole



ȘEFUL SERVICIULUI CERTIFICARE
PRODUSE

Căpitan

ing. Florin Andrei